		适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O.D AG(mm)	螺纹长度 Thread Length GL (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-PG13.5	PG13.5	5-9	20.4	10	22



螺帽



本体 夹紧爪



迫紧头



材质：黄铜镀镍，UL认可的尼龙66，丁晴橡胶（NBR)耐候橡胶（EPDM）
特点：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电机不造成损伤
用途：一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
防护等级：IP68
环境温度：静态：-40° C至+100° C，短时至+120° C

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES						DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
0.0 0.00	±1.0						CHK. BY	sullivan	REV.	A
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08	APP. BY	zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-39-HIWA-PG13.5
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司			